



4 Nivellierelemente mit Bohrungen für M12 Befestigungsschrauben

Bodenstativ 50/1500 mit Kreuzklemmelement

Angaben zu Form- und Lageabweichungen DIN 1101
 Längen- und Winkelmaße ohne Angabe DIN ISO 2768 - m
 Form- und Lagetoleranzen ohne Angabe DIN ISO 2768 - K
 Gewindesenkungen DIN 76, von 90° bis 120° bis Außendurchmesser
 Oberflächenbeschaffenheit DIN ISO 1302

mittel	0,5	6	30	120	400	1000	2000	über
	6	30	120	400	1000	2000	4000	bis
Abw.±	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2	

Oberfläche

Vorhandene Kanten brechen!

Maßstab 1:5 **Masse (fertig)** 0.000 kg

Modell RFS150 / BR136.3

Ursprung K 542832

Werkstoff, Güte, Ausgangsteil

Datum

Name

Benennung

Bodenstativ 50/1500

mit Kreuzklemmelement

Honigmann

www.honigmann.com

Zeichnungsnummer

107417

Schutzvermerk DIN 34 beachten

Originalformat DIN A3

-0,5
-0,2
+0,4

Z	Änderung	Name	Datum
---	----------	------	-------

Blatt 1
von 1