


Maßzeichnung



HG_64_256_546a

Alle Maßangaben in mm
X2: roter Punkt markiert die Lage der Messachse

Nennmesskraftbereiche

Nennmesskraft [N]							Lagerzapfen Ø [mm]		
2*	3*	4*					5	8	10
5	10	20	30	40			5	8	10
50	60	100						8	10

Der Messbereich der Sensoren beginnt im Kraftnullpunkt.
Von der Tabelle abweichende Nennmesskräfte sind möglich.
* Sondertyp LR (Low Range)

Abmessungen

Lagerzapfen Ø							
D1 ^{-0,006} _{-0,01}	L1 ^{+0,02} ₀	D2	L2	D3	L3	K2	K3
5	9,9	M3	6	7	12,9	SW 22	SW 13
8	11,9	M4	6	10	15,9	SW 22	SW 13
10	15,9	M5	8	11	20,9	SW 22	SW 13

Alle Maßangaben in mm
SW: Schlüsselweite
Vom Standard abweichende Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage

Bestellschlüssel

	RFS 100	- 50	- 10	- 3	- O
Sensortyp					
Nennmesskraft [N]					
Lagerzapfen Ø [mm]					
Kabellänge [m]	Standard: 3m Option: gewünschte Länge				
Kabelanschluss	Standard: O (offene Enden) Option: S (Steckeranschluss)				

Lieferumfang

- Sensor mit Anschlusskabel
- Schutzkappe

Zubehör

Als Zubehör sind erhältlich:

- Lagerzapfenadapter
- Wicklerschutz
- Keramikstift mit Halter
- Klemmflansch zur Flanschbefestigung

Optionen / Sonderausführungen

- erweiterter Nenntemperaturbereich -10 ... 70 °C
- zylindrisches Sensorgehäuse (ohne Außengewinde)
- modifizierte Gewindehülse
- Vakuumausführung
- Lagerzapfen nach Kundenvorgabe
- Sonder-Nennmesskraft, abweichend vom Standard
- hohe Eigenfrequenz (HF)
- Typ ES für den Einsatz als einfaches, elektrisches Betriebsmittel